

DATA SHEET SWISSCAVE WLI-160F

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Schwarz eloxiertes, gebürstetes Aluminium (rechteckig)
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	885 x 592 x 555 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	975 x 655 x 640 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	6
Anzahl Flaschenebenen max.	8
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR/ALU
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Akustischer Temperaturalarm	Ja
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)	48
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 ltr.)	Ja
Luftfeuchtigkeit	50 - 70% abhängig von der Umgebungsluftfeuchtigkeit
Klimaklasse	SN / ST
Volumen	108 l
Geräuschpegel	40 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Allgemeine Informationen	
Form des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	49 kg
Nettogewicht	45 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,391 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	1.5 m

